



Powering Business Worldwide

ネットワークカメラ 本質安全防爆 Ex ia PoE



RugiCAM-IP Network Camera Model 9459-ET-AA



有線 タイプ



WiFi 無線 タイプ 802.11 b/g

解像度 1920×1080 ピクセルのフル HD 映像を 30 フレーム/秒で出力が可能

1920×1080 ピクセル(縦横比 16:9)のフル HD 映像を 30 フレーム/秒で出力できます。

フル HD のプログレッシブ出力に対応したことで、監視用途だけでなく画像解析など高精細な映像を必要とする用途への利用が可能になりました。また、映像圧縮方式は、JPEG、MPEG-4、H.264 の 3 方式に対応しているため、高画質な静止画の切り出しが必要な場合には JPEG 方式を、遠隔地のモニタリングなど使用するネットワーク帯域を抑制したい場合には H.264 方式をというように用途に応じた映像圧縮方式を選択できます。

小型軽量、IP66 準拠で屋外設置可能

W:87 x H:79 x D:165 mm、約 2 kg

Easy Focus(イージーフォーカス)機能

設置時のフォーカス調整をアシストする Easy Focus 機能を搭載。Web ブラウザからの操作で、フォーカスの自動調整を行うことができます。

カメラ設置時におおまかなフォーカス調整をしておけば、あとは簡単にフォーカスの自動調整ができるので、カメラ設置時の手間を軽減することができます。

カメラ妨害検知機能

カメラにスプレー塗料や布をかけられたり、画角が大きく変わったりした場合の映像変化を検知する機能を搭載しています。

画像処理を用いたアラーム検知機能に対応

ネットワークカメラレコーダーとネットワークカメラの間で分散処理を行うことにより、高度な画像処理機能を実現する技術です。

単に動体を検知するだけでなく、画面上に設定したライン上を人や車が右から左に通過した場合にアラームを発生するなどより高度なアラーム検知が可能です。

本安全防爆ネットワークスイッチ対応、P O E (PoE) 給電

通常ネットワークと同じように、危険場所で、スイッチを使用した接続構成が可能。