



仕様
材質

ポリアン強化ガラス-DX070
ポリスチレン強化ガラス-DX170,DX430
透明ポリアンネット蓋

アプリケーション
IEC529:IP65

蓋止め

閉止ねじ

重量(バリア / アイソレータを除く) kg

DX070 0.8

DX170 2.6

DX430 4.1

支給品

DIN レール

ETL7000 7-端子(2x)

"Take care IS" 注意喚起ラベル

ケーブル入線口 (DX070を除く)

注意: アイソレータは含んでおりません

取付

壁取付ブラケット供給詳細は INM5500参照の事。

タギング及びアースレール

MTL5500 シリーズアクセサリに適合

設置場所

安全場所 (非危険場所)

エンクロージャ	MTL5500アイソレータ
DX070	4 [2*]
DX170	10 [8*]
DX430	26 [24*]

温湿度リミット

ユニット取付による。マニュアル参照の事

REV.	PROJECT NAME:	クーバーインダストリーズジャパン株式会社	型式 DX070			
REV.	USER NAME :	TEL: +81-(0)3-5420-1281 FAX: +81-(0)3-5420-2405	SIZE	FSCM NO	Drawing No.	rev
REV.	JOB NAME :	DATE: 2017/Oct/5	SS-DX070			-
	Ref no.:	CHKD T.IWANE	DRAWN T.Chiba	SCALE N/A	SHEET	1 / 1